ProxiDimmer Mono fi¿‰r Aluprofile

80600



Mit dem rutec ProxiDimmer Mono fi¿‰r Aluprofile ki¿‰nnen Sie ganz einfach einfarbige LED Strips in einem Erfassungs bereich von ~20-50 mm schalten und dimmen. Der ProxiDimmer Mono passt in die gi¿‰ngigsten Aluprofile mit einem Innenmaïi¿‰ ≥ 10mm und hat ein maximales Schaltvermi¿‰gen von 3A (12V 36W; 24V 72W).

Technische Daten:

Artikel Nr.	INPUT	OUTPUT
80600	12/24 V	3 A (12 V 36 W; 24 V 72 W)

Produktabmessungen:



Verdrahtungsschema:

12-24 V DC

Intallations- u. Bedienungshinweise:

1. Stellen Sie sicher, dass das Geri¿‰t Spannungsfrei geschaltet wurde, bevor Sie den ProxiDimmer Mono mit Hilfe des doppelseitigen Klebebands im Profil befestigen.
2. Falls Sie den ProxiDimmer Mono in Feuchtri¿‰umen verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass das verwendete Profil einen IP-Schutz x4 oder hi¿‰her hat.
3. Beachten Sie unbedingt die Polariti¿‰t. Eine umgekehrte Polung Zersti¿‰rt die Platine.




Kurze Erfassung:
Ein/Aus

Lange Erfassung:
Dimmung zwischen Minimum und Maximum

Sicherheitshinweise:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vergewissern Sie sich immer, dass das Geri¿‰t an einem Ort mit guter Beli¿‰ftung installiert wird, um die richtige Betriebstem- peratur zu gewi¿‰hrleisten.
3. i¿‰berpri¿‰fen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter fi¿‰r den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode und Kathode mit der des Controllers i¿‰bereinstimmt.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt fi¿‰r die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet wird.
5. Schlieïi¿‰en Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, pri¿‰fen Sie die Korrektheit der Anschli¿‰sse und pri¿‰fen Sie auf Kurz- schli¿‰sse bevor Sie den Strom einschalten.
6. Fi¿‰hren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fi¿‰hrt zum Erli¿‰schen der Herstellergarantie.



Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke